



## UWAGA:

Podane na rysunku wymiary mogą być jedynie podstawą do wstępnego poglądu na instrukcję. Producent przy realizacji zlecenia powinien dokonać obmiaru z natury.

## UWAGI:

1. Ze względu na fakt prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie – wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
2. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich oznaczeniem oraz instrukcjami dostarczanymi przez producenta.
3. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi.
4. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości niezestrzelenia ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
5. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi wykonanymi w instalacji. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi.
6. Wymiar stokiarki i ślusarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie.
7. Lokalizacja grzejników i grzejnic należy określić na rysunkach branży architektonicznej i sanitarnej. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
8. W trakcie budowy, montażu lub wymiaru urządzeń, uprzedzić podlogów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
9. Bruzdowania i ścianach wykonywać zgodnie z normą EN 1996-1-1:2005+AC:2009
10. W pomieszczeniach kuchni zastosować na ściany i sufitu płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować cynkową folią.
11. W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładzinę ścian z płytek ceramicznych na wysokość 200cm, w aneksie kuchennym do poziomu blatu na wysokość 60 cm.
12. Różnice w grubościach płytek należy skorygować wyłęką.
13. Spadki w posadzkach należy poprowadzić w kierunku wpustów.
14. Ostateczny wyбір kolorów i faktur płytek należy uzgodnić z rysującym nadzorem projektanta oraz zamawiającym, po przedstawieniu próbek.
14. Ostateczny wybór kolorów do zatwierdzenia przez projektanta na miejscu budowy po wykonaniu próbki.
15. W razie jakichkolwiek niejasności, należy skontaktować się z projektantem.
16. Wszelkie ostateczne projekty i projekcje wymagają aprobaty projektanta.
17. Przewidzianemu do malowania ścian należy wykonać próby kolorystyczne pod nadzorem Projektanta i Inwestora.

