

LEGENDA OZNACZEŃ

- kolorem czerwonym oznaczono wszystkie elementy przeznaczone do wyburzenia lub demontażu
- ściana istniejąca z cegły pełnej
- ściana z cegły przeznaczona do wyburzenia
- demontaż istniejącego ocieplenia do wys. stropu i wymiana na wełnę mineralną
- istniejące ocieplenie styropianem, do demontarzu w pasie ppoż międzykondygnacyjnym (min 80cm) i wymiana na wełnę mineralną
- stolarka drzwiowa i okienna przeznaczona do demontażu
- schody do przebudowy zgodnie z projektem
- wyburzenia szyb windy kuchennej - wypełnienie otworu w stropach
- wyburzenia warstwy posadzkowe - płytki
- wyburzenia warstwy posadzkowe - linoleum
- warstwa posadzkowa - lastrico do pozostawienia
- podciągi, nadproża, obniżenie sufitu do demontażu
- wyburzenia - sufit podwieszany
- stolarka drzwiowa i okienna do wymiany na nową zgodnie z zestawieniem
- elementy do przesunięcia / wymiany
- kolorem niebieskim oznaczono wszystkie zamurowania
- istniejaca instalacja centralnego ogrzewania

PARTER - MEDIATEKA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
0.01	HOL WEJŚCIOWY Z SZATNIĄ	43.20
0.02	PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO	3.91
0.03	WC MĘSKIE	0.85
0.04	WC DAMSKIE	0.84
0.05	PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO	2.49
0.06	SALA KONSUMPCYJNA	95.15
0.07	ZAPLECZE	9.75
0.08	MAGAZYN	13.16
0.09	SZYB WINDY KUCHENNEJ	0.96
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		170.32

UWAGA:
Podane na rysunku wymiary mogą być jedynie podstawą do wstępnego przedmiaru. Producent przed realizacją zlecenia powinien dokonać obmiaru z natury.

UWAGI:

1. Ze względu na fakt prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
2. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
3. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym technicznо - budowlanymi.
4. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
5. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi.
6. Wymiary stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie.
7. Lokalizacja pionów instalacyjnych została określona na rysunkach branży architektonicznej i sanitarnej. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
8. W trakcie budowy, montażu lub wymiany urządzeń, wpusty podłogow należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Bruzdowania w ścianach wykonać zgodnie z normą EN 1996-1-1:2005+AC:2009
6. W pomieszczeniach mokrych zastosować na ściany i sufity płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
7. W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 200cm, w aneksie kuchennym od poziomu blatu na wysokość 60 cm.
8. Różnice w grubościach płytek należy skorygować wyfewką.
9. Spadki w posadzkach należy poprowądzic w kierunku wpustów.
10. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz zamawiającego, po przedstawieniu próbek.
14. Ostateczny wybór kolorów do zatwierdzenia przez projektanta na miejscu budowy po wykonaniu próbek.
15. W razie jakichkolwiek niejasności, należy skontaktować się z projektantem.
16. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.
17. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wykonać próby kolorystyczne pod nadzorem Projektanta i Inwestora.

Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-851 Katowice, ul. Żelazna 17d p.135, www.aimarchitekci.pl
tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekci.pl

Nazwa projektu	**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MEDIATEKĘ ORAZ PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO ADAPTOWANEGO LOKALU BYŁEJ KAWIARNI WRAZ Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KSIĄŻKOMATU PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU W RAMACH I CZĘŚCI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: *„PROJEKT I UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W POMIESZCZENIU BYŁEJ KAWIARNI KAKTUS POŁOŻONEJ W MOK-u WRAZ Z MEDIATEKĄ ORAZ GROTĄ SOLNĄ USYTUOWANĄ W PIWNICACH MOK”.***
Adres	42-480 Poręba ul. Mickiewicza 2
Inwestor	Gmina Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba
Projektował	mgr inż. arch. A. Miśkiewicz upr.nr 704/01
Opracował	mgr inż. arch. E. Lniak
Sprawdził	mgr inż. arch. G. Buława upr.nr 14/SLOKK/2014

Nr projektu	Data	Branża	Stadium	Skala
2020.11_02	czerwiec 2021	ARCHITEKTURA	PB	1:50

Tytuł rysunku: **RZUT PARTERU**
INWENTARYZACJA I WYBURZENIA

Nr rysunku: IA01

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.